

Farba Tablicowa firmy Rustoleum zmieni prawie każdą powierzchnię w tablicę. Może być nakładana na drewno, kamień, płyty karton-gipsowe, tynk, szkło, beton, terrakotę, płyty pilśniowe itp. Stwórz powierzchnię użytkową na której możesz pisać a potem ścierać!

**WYSTARCZY PRZYGOTOWAĆ:** Wyczyść powierzchnię i odczekaj aż wyschnie. Jeżeli malujesz goły metal lub drewno należy najpierw zagruntować – najlepiej farbą lateksową.

**I MALOWAĆ:** Użyj dobrej jakości pędzla o włosiu syntetycznym, wałka lub gęstej gąbki do malowania która zagwarantuje gładkie wykończenie. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecany jest wałek. Drugą warstwę można nakładać po 4 godzinach. Schnie na dotyk po 30 minutach. Lateksowa formuła gwarantuje łatwe mycie za pomocą wody z mydłem. Jedna puszka wystarcza na 8 – 11 metrów kwadratowych jednej warstwy. Należy odczekać 3 dni przed rozpoczęciem użytkowania. Po wyschnięciu farba nie jest toksyczna.

**INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:**

**P102:** Chronić przed dziećmi.

**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

**P302+P352:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

**P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.

**P501:** Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 200 g/l.

SKŁADNIK	nr CAS
Kwartz	14808-60-7
Ester	25265-77-4

**Dystrybutor:**

Spinex-Stępnik Sp.j.

Biuro i magazyn:

Ul. Paganiniego 3A,

02-401 Warszawa

Tel. +48 22 753 11 61

[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)



Farba Tablicowa firmy Rustoleum zmieni prawie każdą powierzchnię w tablicę. Może być nakładana na drewno, kamień, płyty karton-gipsowe, tynk, szkło, beton, terrakotę, płyty pilśniowe itp. Stwórz powierzchnię użytkową na której możesz pisać a potem ścierać!

**WYSTARCZY PRZYGOTOWAĆ:** Wyczyść powierzchnię i odczekaj aż wyschnie. Jeżeli malujesz goły metal lub drewno należy najpierw zagruntować – najlepiej farbą lateksową.

**I MALOWAĆ:** Użyj dobrej jakości pędzla o włosiu syntetycznym, wałka lub gęstej gąbki do malowania która zagwarantuje gładkie wykończenie. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecany jest wałek. Drugą warstwę można nakładać po 4 godzinach. Schnie na dotyk po 30 minutach. Lateksowa formuła gwarantuje łatwe mycie za pomocą wody z mydłem. Jedna puszka wystarcza na 8 – 11 metrów kwadratowych jednej warstwy. Należy odczekać 3 dni przed rozpoczęciem użytkowania. Po wyschnięciu farba nie jest toksyczna.

**INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:**

**P102:** Chronić przed dziećmi.

**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

**P302+P352:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

**P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.

**P501:** Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 200 g/l.

SKŁADNIK	nr CAS
Kwartz	14808-60-7
Ester	25265-77-4

**Dystrybutor:**

Spinex-Stępnik Sp.j.

Biuro i magazyn:

Ul. Paganiniego 3A,

02-401 Warszawa

Tel. +48 22 753 11 61

[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)



Farba Tablicowa firmy Rustoleum zmieni prawie każdą powierzchnię w tablicę. Może być nakładana na drewno, kamień, płyty karton-gipsowe, tynk, szkło, beton, terrakotę, płyty pilśniowe itp. Stwórz powierzchnię użytkową na której możesz pisać a potem ścierać!

**WYSTARCZY PRZYGOTOWAĆ:** Wyczyść powierzchnię i odczekaj aż wyschnie. Jeżeli malujesz goły metal lub drewno należy najpierw zagruntować – najlepiej farbą lateksową.

**I MALOWAĆ:** Użyj dobrej jakości pędzla o włosiu syntetycznym, wałka lub gęstej gąbki do malowania która zagwarantuje gładkie wykończenie. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecany jest wałek. Drugą warstwę można nakładać po 4 godzinach. Schnie na dotyk po 30 minutach. Lateksowa formuła gwarantuje łatwe mycie za pomocą wody z mydłem. Jedna puszka wystarcza na 8 – 11 metrów kwadratowych jednej warstwy. Należy odczekać 3 dni przed rozpoczęciem użytkowania. Po wyschnięciu farba nie jest toksyczna.

**INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:**

**P102:** Chronić przed dziećmi.

**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

**P302+P352:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

**P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.

**P501:** Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 200 g/l.

SKŁADNIK	nr CAS
Kwartz	14808-60-7
Ester	25265-77-4

**Dystrybutor:**

Spinex-Stępnik Sp.j.

Biuro i magazyn:

Ul. Paganiniego 3A,

02-401 Warszawa

Tel. +48 22 753 11 61

[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)



Farba Tablicowa firmy Rustoleum zmieni prawie każdą powierzchnię w tablicę. Może być nakładana na drewno, kamień, płyty karton-gipsowe, tynk, szkło, beton, terrakotę, płyty pilśniowe itp. Stwórz powierzchnię użytkową na której możesz pisać a potem ścierać!

**WYSTARCZY PRZYGOTOWAĆ:** Wyczyść powierzchnię i odczekaj aż wyschnie. Jeżeli malujesz goły metal lub drewno należy najpierw zagruntować – najlepiej farbą lateksową.

**I MALOWAĆ:** Użyj dobrej jakości pędzla o włosiu syntetycznym, wałka lub gęstej gąbki do malowania która zagwarantuje gładkie wykończenie. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecany jest wałek. Drugą warstwę można nakładać po 4 godzinach. Schnie na dotyk po 30 minutach. Lateksowa formuła gwarantuje łatwe mycie za pomocą wody z mydłem. Jedna puszka wystarcza na 8 – 11 metrów kwadratowych jednej warstwy. Należy odczekać 3 dni przed rozpoczęciem użytkowania. Po wyschnięciu farba nie jest toksyczna.

**INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:**

**P102:** Chronić przed dziećmi.

**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

**P302+P352:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

**P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.

**P501:** Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 200 g/l.

SKŁADNIK	nr CAS
Kwartz	14808-60-7
Ester	25265-77-4

**Dystrybutor:**

Spinex-Stępnik Sp.j.

Biuro i magazyn:

Ul. Paganiniego 3A,

02-401 Warszawa

Tel. +48 22 753 11 61

[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)

