

Karta techniczna

POWER STRIPPER

Konsystencja pół-pasty – Szybko usuwa wiele warstw farb, lakierów, bejc i epoksydów.

Usuwa: Farby, bejce, bezbarwne warstwy nawierzchniowe, lakiery, szelak, poliuretany, epoksydy, powłoki stosowane w przemyśle samochodowym, morskim i wiele innych.



Charakterystyka:

- Super silny – do najcięższych prac
- Przywiera do powierzchni – może być stosowany na powierzchniach pionowych i kolistych
- Super szybki – działa w 10 minut
- Na wszystkie powierzchnie – doskonale sprawdza się na drewnie, metalu, kamieniu i zastosowaniu morskim

Zalecane zastosowanie:

POWER STRIPPER usunie 5 i więcej warstw danej powłoki przy jednokrotnym nałożeniu. Można stosować na drewnie, metalu, kamieniu, powierzchniach stosowanych w przemyśle samochodowym i morskim. Usunie farby lateksowe, olejne, bejce, lakiery, szelak, epoksydy, poliuretany i wiele innych. Ten mocny, niepalny środek o konsystencji pół-pasty przywiera do powierzchni pionowych i kolistych sprawiając, że usuwanie warstw farby staje się proste. Szybko atakuje warstwy i rozjaśnia stoje – ale nie szkodzi drewnu i nie koroduje metali.

Nakładanie

Przygotowanie – w miejscu pracy rozłożyć szmatę odporną na rozpuszczalniki i przykryć gazetą – aby zabezpieczyć podłoże przed ewentualnym rozlaniem materiału lub rozpryskami. Chronić oczy i skórę. Zakładać gogle ochronne i rękawice odporne na chemikalia. Wstrząsnąć opakowanie przed otwarciem. Opakowanie otwierać powoli aby wypuścić ciśnienie. Używać w temperaturze 18°C.

WYMOGI PODCZAS NAKŁADANIA

- Przebrać POWER STRIPPER do szklanego lub metalowego pojemnika
- Używać niedrogiego pędzla o naturalnym włosiu.
- Nakładać grubą warstwę w jednym kierunku
- Odczekać 10 minut dla maksymalnej penetracji. Wymagany czas będzie się różnił w zależności od grubości i rodzaju zdzieranej powłoki. Nawet jeżeli będzie wymagana kolejna warstwa POWER STRIPPER należy odczekać aż spodnia warstwa będzie rozpuszczona przed usuwaniem
- Usunąć rozmiękzoną warstwę za pomocą plastikowego zdzieraka lub szpachelki
- Wyczyścić rowki na powierzchni za pomocą szczotki. Użyć wełny stalowej na „uparte” miejsca
- Nałożyć cienką warstwę POWER STRIPPER. Upewnić się, że warstwy są w pełni rozpuszczone i spłukać wodą. Aby usunąć pozostałe plamy z drewna zaleca się ZINSSER WOOD BLEACH
- Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się umycie powierzchni za pomocą ZINSSER STRIPPER WASH przed nakładaniem nowych warstw.

Czyszczenie – Narzędzia i pędzle powinny być wyczyszczone za pomocą wodą z mydłem lub **ZINSSER BRUSH & ROLLER ZLEANER**.

Pierwsza pomoc – W przypadku kontaktu z oczami – natychmiast płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą – myć wodą z mydłem przez co najmniej 15 minut. Zdjąć zanieczyszczone ubrania i buty. Skontaktować się z lekarzem. W przypadku problemów z oddychaniem wyjść na świeże powietrze. W przypadku gdy symptomy nie ustępują skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia – niezwłocznie udać się do lekarza lub skontaktować z centrum kontroli zatruc. Nie wywoływać wymiotów – chyba, że personel medyczny poinstruuje inaczej.

UWAGA: Zawiera metanol, chlorek metylenu, aceton i toluen. Nie palić. Trzymać z dala od płomieni i źródeł ciepła. W czasie pracy ze środkiem wyłączyć silniki elektryczne, grzejniki i inne urządzenia które mogą doprowadzić do zapłonu. Zgasić wszystkie źródła ciepła i ognia znajdujące się w pobliżu miejsca pracy. Kontakt z płomieniem lub źródłem ciepła może produkować toksyczne gazy. **UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH.** Zapobiegać nagromadzeniu się oparów poprzez otwarcie okien i drzwi. **TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI!**

Utylizacja – Utylizować wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie wątpliwości skontaktuj się z miejscowym wydziałem gospodarki odpadami. Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych i kanalizacji.

Rozlanie – Pojemnik należy trzymać zamknięty. W razie rozlania materiału – kontrolować materiał obojętnym środkiem chłonnym. Środek chłonny usuwać zgodnie z przepisami.

W miarę możliwości produkt powinien być używany na zewnątrz. W przypadku używania produktu wewnątrz należy zapewnić jak najlepszą wentylację. Otworzyć okna i drzwi. Stosować maskę chroniącą drogi oddechowe. Nie używać w piwnicach lub innych miejscach w których nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej wentylacji.

Gwarancja – Niniejszy produkt będzie spełniał swoje funkcje wyłącznie gdy będziemy postępować zgodnie z zaleceniami. Zalecenia są tak kompletne jak to możliwe, jednak nie mogą obejmować wszystkich warunków, zastosowań, technik i/lub powierzchni które są poza naszym zakresem. Gwarancja ogranicza się do wymiany lub zwrotu kosztów faktycznie użytego produktu w wypadku gdy ten produkt będzie działał wadliwie w przeciągu dwóch lat od daty produkcji. Żadna inna gwarancja nie jest wydawana lub stosowana.

Trzymać z dala od dzieci