

Bulls Eye 1-2-3 ® jest łatwą w użyciu farbą gruntująco-uszczelniającą o wysokich właściwościach kryjących plamy, słabym zapachu do różnorodnych zastosowań. Doskonale nadaje się do krycia plam po zalaniach i wielu innych. Delikatny zapach podczas nakładania powodowany jest przez rozpylacz i znika po chwili. Powierzchnie powinny być suche, czyste, w dobrym stanie oraz wolne od pyłu, kurzu, brudu, nadmiaru kredowego materiału, tłuszczu, oleju, smaru, wosku, pleśni, kleju do tapet lub innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyczepność. Bulls Eye 1-2-3 wyschnie na dotyk w 30 minut i nadaje się do nałożenia kolejnej warstwy po 1 godzinie.

Nakładanie: Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Natryskiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi prysnięciami. Powierzchnię można malować po 1 godz. W przypadku zapchania się dyszy odkręcić końcówkę i przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Nie przekuwać!

INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

H220: Skrajnie łatwopalny gaz
H222: Skrajnie łatwopalny aerosol
H319: Działa drażniąco na oczy
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.
EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH059: Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P302+P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.
 Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.

SKŁADNIK
 nr CAS
 Aceton 200-662-2
 Propan 200-827-9
 Butan 203-448-7
 Nafta 265-150-3

Dystrybutor:
 Spinex-Stępniak Sp.j.
 Biuro i magazyn:
 Ul. Paganiniego 3A,
 02-401 Warszawa
 Tel. +48 22 753 11 61 www.spinex.pl



Bulls Eye 1-2-3 ® jest łatwą w użyciu farbą gruntująco-uszczelniającą o wysokich właściwościach kryjących plamy, słabym zapachu do różnorodnych zastosowań. Doskonale nadaje się do krycia plam po zalaniach i wielu innych. Delikatny zapach podczas nakładania powodowany jest przez rozpylacz i znika po chwili. Powierzchnie powinny być suche, czyste, w dobrym stanie oraz wolne od pyłu, kurzu, brudu, nadmiaru kredowego materiału, tłuszczu, oleju, smaru, wosku, pleśni, kleju do tapet lub innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyczepność. Bulls Eye 1-2-3 wyschnie na dotyk w 30 minut i nadaje się do nałożenia kolejnej warstwy po 1 godzinie.

Nakładanie: Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Natryskiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi prysnięciami. Powierzchnię można malować po 1 godz. W przypadku zapchania się dyszy odkręcić końcówkę i przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Nie przekuwać!

INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

H220: Skrajnie łatwopalny gaz
H222: Skrajnie łatwopalny aerosol
H319: Działa drażniąco na oczy
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.
EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH059: Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P302+P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.
 Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.

SKŁADNIK
 nr CAS
 Aceton 200-662-2
 Propan 200-827-9
 Butan 203-448-7
 Nafta 265-150-3

Dystrybutor:
 Spinex-Stępniak Sp.j.
 Biuro i magazyn:
 Ul. Paganiniego 3A,
 02-401 Warszawa
 Tel. +48 22 753 11 61 www.spinex.pl



Bulls Eye 1-2-3 ® jest łatwą w użyciu farbą gruntująco-uszczelniającą o wysokich właściwościach kryjących plamy, słabym zapachu do różnorodnych zastosowań. Doskonale nadaje się do krycia plam po zalaniach i wielu innych. Delikatny zapach podczas nakładania powodowany jest przez rozpylacz i znika po chwili. Powierzchnie powinny być suche, czyste, w dobrym stanie oraz wolne od pyłu, kurzu, brudu, nadmiaru kredowego materiału, tłuszczu, oleju, smaru, wosku, pleśni, kleju do tapet lub innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyczepność. Bulls Eye 1-2-3 wyschnie na dotyk w 30 minut i nadaje się do nałożenia kolejnej warstwy po 1 godzinie.

Nakładanie: Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Natryskiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi prysnięciami. Powierzchnię można malować po 1 godz. W przypadku zapchania się dyszy odkręcić końcówkę i przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Nie przekuwać!

INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

H220: Skrajnie łatwopalny gaz
H222: Skrajnie łatwopalny aerosol
H319: Działa drażniąco na oczy
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.
EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH059: Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P302+P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.
 Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.

SKŁADNIK
 nr CAS
 Aceton 200-662-2
 Propan 200-827-9
 Butan 203-448-7
 Nafta 265-150-3

Dystrybutor:
 Spinex-Stępniak Sp.j.
 Biuro i magazyn:
 Ul. Paganiniego 3A,
 02-401 Warszawa
 Tel. +48 22 753 11 61 www.spinex.pl



Bulls Eye 1-2-3 ® jest łatwą w użyciu farbą gruntująco-uszczelniającą o wysokich właściwościach kryjących plamy, słabym zapachu do różnorodnych zastosowań. Doskonale nadaje się do krycia plam po zalaniach i wielu innych. Delikatny zapach podczas nakładania powodowany jest przez rozpylacz i znika po chwili. Powierzchnie powinny być suche, czyste, w dobrym stanie oraz wolne od pyłu, kurzu, brudu, nadmiaru kredowego materiału, tłuszczu, oleju, smaru, wosku, pleśni, kleju do tapet lub innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyczepność. Bulls Eye 1-2-3 wyschnie na dotyk w 30 minut i nadaje się do nałożenia kolejnej warstwy po 1 godzinie.

Nakładanie: Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Natryskiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi prysnięciami. Powierzchnię można malować po 1 godz. W przypadku zapchania się dyszy odkręcić końcówkę i przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Nie przekuwać!

INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

H220: Skrajnie łatwopalny gaz
H222: Skrajnie łatwopalny aerosol
H319: Działa drażniąco na oczy
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.
EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH059: Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P302+P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.
 Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.

SKŁADNIK
 nr CAS
 Aceton 200-662-2
 Propan 200-827-9
 Butan 203-448-7
 Nafta 265-150-3

Dystrybutor:
 Spinex-Stępniak Sp.j.
 Biuro i magazyn:
 Ul. Paganiniego 3A,
 02-401 Warszawa
 Tel. +48 22 753 11 61 www.spinex.pl

