

**MAGIC STRIP CYTRUSOWE DZIAŁANIE
DZIAŁA NA DREWNIĘ, METALU, WŁÓKNIE SZKLANYM I INNYCH POWIERZCHNIACH****Usuwa: Farby, Lakier, Szelaki, Emalie, Poliuretanowe i inne warstwy wykończeniowe****Charakterystyka:**

- **GLĘBOKO PENETRUJĄCY** – Pozostaje aktywny do 24 godzin. Usuwa wiele warstw po zastosowaniu jednego, łatwego kroku
- **BEZPIECZNY W ZASOSOWANIACH WEWNĄTRZ** – Słaby zapach, wolny od chlorku metylenu
- **BIODEGRADALNA FORMUŁA**

Zalecane zastosowania:

Ten wyjątkowy **Żel o cytrusowym działaniu** do usuwania farb i lakierów pozostaje mokry i aktywny do 24 godzin od nałożenia, zdzierając wiele warstw po zastosowaniu jednego, łatwego kroku. Posiada pomarańczowy zapach, nie zawiera drażniących oparów, jest wolny od chlorku metylenu i bezpieczny w zastosowaniach wewnątrz. Użyj **MAGIC STRIP – żel o cytrusowym działaniu** aby usunąć farby lateksowe oraz olejne, lakiery, emalie, poliuretany, szelaki, akryle i epoksydy z drewna, metalu, kamienia oraz powierzchni z włókna szklanego.

Nakładanie

Przygotowanie – Rozłożyć gazety lub szmaty wokół miejsca pracy aby zabezpieczyć się na wypadek rozlania. Zakryć powierzchnie z których nie chcemy zderzyć farby za pomocą plastiku (folia) oraz taśmy maskującej. Chronić oczy oraz skórę, zakładać okulary ochronne oraz rękawice odporne na środki chemiczne. Dla uzyskania najlepszych efektów, używać w temperaturach pomiędzy 18°C a 29°C.

OSTRZEŻENIE! Podczas zdzierania, szlifowania lub usuwania starej farby do powietrza może dostać się pył zawierający ołów. **OŁÓW JEST TOKSYCZNY. WYSTAWIENIE SIĘ NA DZIAŁANIE PYŁU OŁOWIANEGO MOŻE POWIDOWAĆ POWAŻNE CHOROBY, TAKIE JAK USZKODZENIE MÓZGU, SZCZEGÓLNIIE W PRZYPADKU DZIECI ORAZ KOBIET W CIAŻY.** Zakładać zatwierdzony przez BHP sprzęt chroniący drogi oddechowe.

1. Dobrze wstrząsnąć. Przebrać do metalowego zbiornika i nałożyć grubą warstwę za pomocą pędzla z naturalnym włosiem.
2. Po 30 minutach (lub do 24 godzin), zderzyć mały kawałek na próbę aby sprawdzić czy warstwa jest gotowa na usuwanie. Czas gotowości do usuwania zależy od ilości warstw oraz rodzaju usuwanej warstwy.
3. Delikatnie zderzyć starą warstwę za pomocą plastikowego narzędzia do zdzierania, szpachelki lub zdzieraka. Podczas zdzierania z drewna należy zdierać zgodnie z kierunkiem słojów. W miejscach w których zdzieranie jest trudniejsze, należy użyć gąbki ścierniej uprzednio zanurzonej w Magic Strip -Żel o cytrusowym działaniu. Użyć pędzla do ścierania aby usunąć warstwę z wgłębionych miejsc.
4. Umyć powierzchnię za pomocą ZINSSER STRIPPER WASH przed nakładaniem nowych farb.

Czyszczenie – Narzędzia i pędzle powinny być czyszczone za pomocą wody z mydlinami niezwłocznie po użyciu.

Pierwsza pomoc – W przypadku kontaktu z oczami, niezwłocznie płukać dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Udać się do lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie myć wodą z mydlinami przez przynajmniej 15 minut. Zdjąć zanieczyszczone ubrania i buty. Udać się do lekarza. W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu należy opuścić miejsce pracy i wyjść na czyste powietrze. W razie gdy trudności nie ustąpią należy niezwłocznie udać się do lekarza. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem lub centrum leczenia zatruc. Nie powodować wymiotów, chyba że z wyraźnego polecenia lekarza.

Rozlanie – Otwierać ostrożnie pojemnik oraz zamykać po każdym użyciu. W razie rozlania powstrzymać rozlany materiał i usunąć za pomocą obojętnego chemicznie materiału wchłaniającego (Szmata bawełniana). Zutyliżować materiał zanieczyszczony produktem, pojemnik oraz nieużyty zawartość zgodnie z przepisami. Wyczyścić za pomocą szmat, papieru. Pozwolić aby rozpuszczalnik wyparował i wyrzucić do metalowego pojemnika.

Utylizacja – Zadzwoń do swojego lokalnego oddziału państwowego zakładu higieny i zapytaj o utylizację odpadów chemicznych. Nie wyrzucać do ziemi oraz nie wylewać do lokalnego systemu ścieków.

Ostrzeżenie! - Zawiera Piroolidon N-Metylenu, dwuzasadowy ester oraz monoetanolaminę. Trzymać z dala od źródeł ciepła i płomieni. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Nie wdychać oparów oraz mgiełki natryskowej. Zapobiegać nagromadzeniu się oparów poprzez otwieranie okien i drzwi aby uzyskać odpowiednią wentylację. **UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH.** Opary są szkodliwe, mogą wpłynąć na pracę mózgu lub systemu nerwowego powodując zawroty głowy, bóle głowy i nudności. **UWAGA:** Raporty wykazały, że powtarzające się i wydłużające się wystawianie się na działanie rozpuszczalników prowadzi do uszkodzeń mózgu i systemu nerwowego. Celowe, niewłaściwe używanie rozpuszczalnika poprzez wdychanie zawartości jest szkodliwe a nawet prowadzące do śmierci. Należy zapewniać dostęp świeżego powietrza podczas nakładania i

schnięcia. W razie wystąpienia bólu głowy, zawrotów głowy, łzawienia oczu lub gdy kontrola powietrza wykaże przekroczenie poziomu oparów/mgły, założyć odpowiedni sprzęt chroniący drogi oddechowe (zgodny z przepisami BHP) podczas i po nakładaniu. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta podczas korzystania ze sprzętu ochronnego. Może powodować podrażnienie noszrzy oraz gardła. Może być szkodliwy w kontakcie ze skórą. Zawiera substancje chemiczne mogące powodować raka. Zamykać pojemnik po każdym użyciu. Czyścić ubrania i buty po użyciu środka. **TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.**

Specyfikacja

Zakres temperatur nakładania	5°C - 32°C
Okres trwałości	60 miesięcy przy 23°C
VOC (lotne związki organiczne)	49%
Temperatura zapłonu	>93°C
Warunki przechowywania	5°C - 32°C
Stabilność zamrażania/odmrażania	Tak

Opakowanie

Pojemność	Kod	Ilość w opakowaniu	Waga Pojemnika	Ilość na palecie
1,89 L (1/2galona)	42102	4	9 kg	60
0,94 L (1 kwarta)	42104	5	12 kg	84

Gwarancja – Niniejszy produkt będzie spełniał swoje funkcje wyłącznie gdy będziemy postępować zgodnie z zaleceniami. Zalecenia są tak kompletne jak to możliwe, jednak nie mogą obejmować wszystkich warunków, zastosowań, technik i/lub powierzchni które są poza naszym zakresem. Gwarancja ogranicza się do wymiany lub zwrotu kosztów faktycznie użytego produktu w wypadku gdy ten produkt będzie działał wadliwie w przeciągu dwóch lat od daty produkcji. Żadna inna gwarancja nie jest wydawana lub stosowana.

Trzymać z dala od dzieci

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.



Dystrybucja w Polsce: Spinex-Stępiak Sp.j
www.spinex.pl www.unitedpaints.pl