

MAGIC STRIP® **ŚRODEK DO USUWANIA FARB I LAKIERÓW**

Kremowa formuła działająca w magiczny sposób – zmienia kolor wskazując, gdy można już zdzierać!

Charakterystyka:

- **USUWA** – farbę lateksową, oleją, lakiery i wiele więcej
- **SUPER SILNY** – usuwa do 7 warstw po jednym nałożeniu
- **ŁATWY W UŻYCIU** – Lekki zapach
- **BEZPIECZNY** – Biodegradalny i niepalny

Zalecane zastosowania:

MAGIC STRIP ŚRODEK DO USUWANIA FARB I LAKIERÓW jest unikatowym preparatem o lekkim zapachu, niepalnym, który usuwa do 7 warstw większości farb olejnych i wodnych jak również lakierów – już po jednym nałożeniu. Używaj **MAGIC STRIP** na wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchniach takich jak: drewno, kamień, mur, metal i włókno szklane. **MAGIC STRIP** magicznie zmienia kolor z zielonego na jasno-zielony wskazując, że można już zdzierać warstwy z powierzchni.

Nakładanie

Przygotowanie – Zakryć jakiegokolwiek powierzchnie, z których nie chcemy zedrzeć warstw za pomocą folii plastikowej i taśmy maskującej. Chronić oczy i skórę zakładając gogle i rękawice ochronne. Dla uzyskania najlepszych efektów używać w temperaturze pomiędzy 18° a 26°C.

OSTRZEŻENIE! Podczas zdzierania, szlifowania lub usuwania starej farby do powietrza może dostać się pył zawierający ołów. **OŁÓW JEST TOKSYCZNY. WYSTAWIENIE SIĘ NA DZIAŁANIE PYŁU OŁOWIANEGO MOŻE POWIDOWAĆ POWAŻNE CHOROBY, TAKIE JAK USZKODZENIE MÓZGU, SZCZEGÓLNIIE W PRZYPADKU DZIECI ORAZ KOBIET W CIĄŻY.** Zakładać zatwierdzony przez BHP sprzęt chroniący drogi oddechowe.

Zalecenia podczas nakładania:

1. Nałożyć grubą warstwę **MAGIC STRIP** za pomocą niedrogiego pędzla na całą powierzchnię do zdzierania.
2. Pozwolić, aby **MAGIC STRIP** zaczął działać. Zmiana koloru na jasno-zielony następuje zazwyczaj w przeciągu 4 do 24 godzin. Wymagany czas będzie zależał od grubości i rodzaju warstw do zdzierania.
3. Użyć szpachelki lub zdzieraka, aby delikatnie oderwać farbę od podłoża. **MAGIC STRIP** często wytwarza „kożuch”, który pozwala na dłuższe działanie bez wysychania. Aby zmiękczyć kożuch i sprawić, że zdzieranie będzie prostsze należy spryskać powierzchnię wodą.
4. Po usunięciu farb, użyj pędzla lub gąbki do zdzierania zanurzonych w **ZINSSER STRIPPER WASH**, aby usunąć jakiegokolwiek pozostałości. Powierzchnie powinny być całkowicie suche przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac wykończeniowych.

UWAGA: Na projektach zewnętrznych **MAGIC STRIP** powinien być usuwany zaraz po zmianie koloru, aby zapobiec przed wyschnięciem środka. Unikać wysokich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego. Nie zaleca się do użytku na plastiku, gumie, linoleum i gotowe masy szpachlowe.

Czyszczenie – Narzędzia i pędzle powinny być czyszczone za pomocą wody z mydlinami niezwłocznie po użyciu.

Pierwsza pomoc – W przypadku kontaktu z oczami, niezwłocznie płukać dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Udać się do lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie myć wodą z mydlinami przez przynajmniej 15 minut. Zdjąć zanieczyszczone ubrania i buty. Skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu należy opuścić miejsce pracy i wyjść na czyste powietrze. W razie gdy trudności nie ustąpią należy niezwłocznie udać się do lekarza. W przypadku poknięcia skontaktować się z lekarzem lub centrum leczenia zatruc. Nie powodować wymiotów, chyba, że z wyraźnego polecenia lekarza.

Utylizacja – Zadzwoń do swojego lokalnego oddziału państwowego zakładu higieny i zapytaj o utylizację odpadów chemicznych. Nie wyrzucać do ziemi oraz nie wylewać do lokalnego systemu ścieków.

Ostrzeżenie! - Zawiera Pirolidon N-Metyleny, dwuzasadowy ester oraz monoetanolaminę. Trzymać z dala od źródeł ciepła i płomieni. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Nie wdychać oparów oraz mgiełki natryskowej. Zapobiegać nagromadzeniu się oparów poprzez otwieranie okien i drzwi aby uzyskać odpowiednią wentylację. **UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH.** Opary są szkodliwe, mogą wpłynąć na pracę mózgu lub systemu nerwowego powodując zawroty głowy, bóle głowy i nudności. UWAGA: Raporty wykazały, że powtarzające się i wydłużające się wystawianie się na działanie rozpuszczalników prowadzi do uszkodzeń mózgu i systemu nerwowego. Celowe, niewłaściwe używanie rozpuszczalnika poprzez wdychanie zawartości jest szkodliwe a nawet prowadzące do śmierci. Należy zapewniać dostęp świeżego powietrza podczas nakładania i schnięcia. W razie wystąpienia bólu głowy, zawrotów głowy, łzawienia oczu lub gdy kontrola powietrza wykaże przekroczenie poziomu oparów/mgły, założyć odpowiedni sprzęt chroniący drogi oddechowe (zgodny z przepisami BHP) podczas i po nakładaniu. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta podczas korzystania ze sprzętu ochronnego. Może powodować podrażnienie nozdrzy oraz gardła. Może być szkodliwy w kontakcie ze skórą. Zawiera substancje chemiczne mogące powodować raka. Zamykać pojemnik po każdym użyciu. Czyścić ubrania i buty po użyciu środka. **TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.**

Specyfikacja

Zakres temperatur nakładania	4°C - 32°C
Okres trwałości	60 miesięcy przy 23°C
VOC (lotne związki organiczne)	<50%
Temperatura zapłonu	>93°C
Warunki przechowywania	4°C - 32°C
Stabilność zamrażania/odmrażania	Tak

Opakowanie

Pojemność	Kod	Ilość w opakowaniu	Waga Pojemnika	Ilość na palecie
1,89 L (1/2galona)	42102	4	9 kg	60
0,94 L (1 kwarta)	42104	5	12 kg	84

Gwarancja – Niniejszy produkt będzie spełniał swoje funkcje wyłącznie gdy będziemy postępować zgodnie z zaleceniami. Zalecenia są tak kompletne jak to możliwe, jednak nie mogą obejmować wszystkich warunków, zastosowań, technik i/lub powierzchni które są poza naszym zakresem. Gwarancja ogranicza się do wymiany lub zwrotu kosztów faktycznie użytego produktu w wypadku gdy ten produkt będzie działał wadliwie w przeciągu dwóch lat od daty produkcji. Żadna inna gwarancja nie jest wydawana lub stosowana.

Trzymać z dala od dzieci

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.



Dystrybucja w Polsce: Spinex-Stępnik Sp.j
www.spinex.pl www.unitedpaints.pl

