

READY PATCH™ LITE

- Lekka formuła do szybkich, prostych napraw
- Zalecany do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
- Gładki i nawilżony – trzyma się na szpachelce
- Szybko schnie do postaci nadającej się do szlifowania
- Jest odporny na kurczenie i pękanie
- Może być malowany, gdy jest suchy na dotyk
- Bez krzemionki

Rodzaj – winylowo akrylowy związek do szpachlowania

Zalecane użycie – Zalecany do wypełniania pęknięć, dziur, wyźłobień i niedoskonałości powierzchni na ścianach, drzwiach, szafkach, meblach, podbitkach, podwieżiach, podsufitkach, fundamentach i innych, podobnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. **READY PATCH LITE** nie jest przeznaczony do użytku w zastępstwie za szpachle cementowe/betonowe, doszczelniacze lub epoksydowe wypełniacze do drewna lub w innych przypadkach, gdy tego rodzaju produkty są wymagane, jak również do zastosowań na jakiegokolwiek powierzchni, która będzie zanurzona pod wodą lub w dłuższym kontakcie z wodą.

Kolor/Barwienie – **READY PATCH LITE** – jest koloru białego. W zastosowaniach gdzie jest to konieczne, aby odróżnić kolor pasty do szpachlowania od koloru powierzchni należy dodać kilka kropli uniwersalnego barwnika i dokładnie wymieszać, aby uzyskać żądany kolor.

Nakładanie

Powierzchnie – **READY PATCH LITE** jest zalecany do wypełniania dziur po gwoździach, pęknięciach, wyźłobieniach, zagięciach i innych niedoskonałościach na następujących powierzchniach: nowym lub wcześniej malowanym drewnie (sosna, świerk, cedr, sekwoja, sklejka, T-111 i drewno traktowane ciśnieniowo), kartongips, suchy tynk, mur (tynk dekoracyjny, pustaki betonowe, odlewany beton i cegła).

Przygotowanie powierzchni – powierzchnie do szpachlowania muszą być czyste, suche i w dobrym stanie. W razie konieczności umyć dokładnie używając środka czyszczącego z wodą, aby usunąć pył, brud i inne zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na przyczepność.

Dobrze spłukać i odczekać aż powierzchnia wyschnie przed przystąpieniem do szpachlowania. Jakikolwiek istniejące warstwy, które nie przylegają właściwie do powierzchni powinny być usunięte za pomocą wszystkich dostępnych środków, zazwyczaj poprzez szlifowanie lub zdzieranie. Usunąć luźne, zaschnięte warstwy uszczelniające i doszczelnic w razie konieczności. **UWAGA:** wyjątkowo głębokie dziury, które wymagają epoksydowego wypełniacza do drewna lub szpachli cementowej/betonowej powinny być wypełnione tymi materiałami.

Miejsca, które zazwyczaj są uszczelniane powinny być wypełniane z użyciem odpowiednich materiałów uszczelniających. Jeżeli powierzchnia wymaga pełnoskładnikowego materiału lub materiału do cięższych prac, użyj standardowego **READY PATCH**. Wykręcić śruby, wyciągnąć gwoździe i zagruntować odpowiednią farbą kryjącą plamy.

Wymogi podczas nakładania – nałożyć tyle warstw materiału ile będzie niezbędne do wypełnienia dziury lub niedoskonałości powierzchni, do momentu uzyskania równego poziomu z otaczającą powierzchnią.

Metody nakładania – nałożyć **READY PATCH LITE** za pomocą czystej szpachelki w rozmiarze odpowiednim do rozmiaru dziury, która jest naprawiana. Ogólnie, należy stosować szpachle 1" do dziur po gwoździach i pęknięciach; 2" do większych wgłębień; 3" do 6" do zewnętrznych paneli elewacyjnych itp. Rozprowadzić **READY PATCH LITE** na dziurze i usunąć nadmiar tak, aby produkt był równo z powierzchnią. Jeżeli dziury są szerokie i głębsze od 6 milimetrów, należy nałożyć dwie lub więcej warstw. Jeżeli nie jest konieczne szlifowanie **READY PATCH LITE** może być gruntowana lub malowana, gdy jest sucha na dotyk. W innym wypadku należy odczekać aż produkt całkowicie wyschnie przed szlifowaniem na gładko. Należy zagruntować zaszpachlowane miejsca przed malowaniem, aby zapobiec nadmiernej absorpcji farby. Dla uzyskania najlepszych efektów należy nałożyć odpowiedni grunt na całą powierzchnię po miejscowym gruntowaniu zaszpachlowanych miejsc.

Wydajność – około 1,2 m² na galon (3,78l) przy grubości 3 mm. Straty podczas nakładania będą się różnić w zależności od głębokości i rozmiaru szczelin oraz jakości produktu.

Warunki nakładania – Nie nakładać, jeżeli temperatura lub wilgotność przekracza następujące wartości:

Wilgotność: 0-95%

Temperatura: 10°-32°C

Należy pamiętać, że temperatura i wilgotność bezpośrednio wpływają na czas schnięcia produktu. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszą czas schnięcia, podczas gdy niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłużą ten proces.

Rozcieńczanie, – Jeżeli konieczne jest rozcieńczanie dodawać oszczędnie wody i dokładnie wymieszać.

Czyszczenie – Wyczyścić nadmiar lub materiał, który upadł dopóki jest jeszcze miękki za pomocą wilgotnej szmatki. Jeżeli produkt zaschnie można go usunąć poprzez zdzieranie, szlifowanie lub mycie. Czyścić narzędzia do nakładania w ciepłej wodzie z mydlinami zaraz po użyciu. Jeżeli produkt zaschnie na narzędziu, należy zamoczyć je w wodzie ze środkiem czyszczącym i zostawić na noc. Zedrzeć na czysto twardym pędzlem.

Ograniczona gwarancja –READY PATCH LITE będzie spełniał swoje funkcje, jeżeli będzie używany zgodnie z zaleceniami. Wskazówki są tak pełne jak to tylko możliwe jednak nie mogą obejmować wszystkich warunków, metod nakładania i/lub powierzchni, które są po za kontrolą producenta. Producent gwarantuje, że produkt jest bez defektów przez dwa lata od daty produkcji. Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona wyłącznie do wymiany lub zwrotów kosztu faktycznie zużytego produktu, dla którego zostanie przedstawiony dowód zakupu wyłącznie przez dwa lata od daty zakupu.

Specyfikacja

Waga substancji stałych	45%
Objętość substancji stałych	72%
Gęstość	1,81 kg na galon (3,78l)
Temperatura zapłonu	>93°C
Przydatność	36 miesięcy
Przechowywanie	Przechowywać wewnątrz 4°-27°C Chronić przed zamarzaniem

Trzymać z dala od dzieci

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.



Dystrybucja w Polsce: Spinex-Stępnik Sp.j

www.spinex.pl

www.unitedpaints.pl